ECA

КОАКСИАЛЬНОЕ ГРОЗОЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО

ЕВРОСВЯЗЬ
www.eurosvyaz.com.ua

Интеграционные решения в сфере телекоммуникаций

Коаксиальное грозозащитное устройство ECA применяется для защиты оборудования от грозовых разрядов, атмосферного электричества, случайного попадания высокого напряжения в коаксиальный тракт оборудования.

Устройство ECA изготавливается на основе газонаполненных высокочастотных разрядников и оснащено разъемами N-типа (female) либо UHF (female).

Электрические параметры коаксиального грозозащитного устройства ECA:

рабочий диапазон	0 - 1000 Мгц;
волновое сопротивление	50 Ом;
КСВ на частоте 1000 МГц	1,15;
максимальная проходимая мощность	200 Вт (1-350 мГц),
	100 Вт (350-1000 МГц);
напряжение пробоя постоянное	230 В;
напряжение пробоя импульсное	550 В (100 В/мкс), 450 В (1 кВ/мкс);
импульсный разрядный ток	20 кА (8/20 мкс);
единичный импульсный разрядный ток	25 кА (8/20 мкс);
разрядный ток 50 Гц/1с	20 А;
разрядный ток 50 Гц (9 циклов)	100 А
паразитная емкость устройства	не более 1,5 пФ
диапазон рабочих температур	- 40 C^0~ + 90 C^0
габаритные размеры	48 х 64 мм
вес	115 грамм

Харьков, 61166, пр-т Ленина, 40, +38 (057) 7 142 172, 7 143 170 **info@eurosvyaz.com.ua**